

ROLETY NADSTAWNE - TERMOLUX

NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKO CIACH SKRZYNEK PVC

Pancerz PA-39 i PA-45 (aretowany)

Rodzaj skrzynki	szer. 0 - 2 m			szer. 2,01 - 2,5 m			szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m ²		
	Max. wysoko rolety wraz ze skrzynk (cm)			Max. wysoko rolety wraz ze skrzynk (cm)			Max. wysoko rolety wraz ze skrzynk (cm)		
		z zastosow. rygla automat. (cm)	z zastosow. wieszaka blokady (cm)		z zastosow. rygla automat. (cm)	z zastosow. wieszaka blokady (cm)		z zastosow. rygla automat. (cm)	z zastosow. wieszaka blokady (cm)
PVC	PA-39 o 40+PZ50	PA-39 o 40-rygiel	PA-39 o 40-WB.	PA-39 o 60+PZ70	PA-39 o 60-rygiel	PA-39 o 60-WB	PA-45 o 60+PZ70	PA-45 o 60-rygiel	PA-45 o 60-WB
PSK-160 Wielko 160 mm	202	198	202	194	190	156	138		129
PSK-200 Wielko 200 mm	319	319	311	311	307	272	241		219

Uwaga! Przy zastosowaniu konsoli statycznej KNS-WSP nale y odj od podanych tabeli nawojowych: przy szeroko ci 0 - 2 m - 30 cm, przy szeroko ci 2,01-2,5m - 40 cm, przy szeroko ci 3 m i max. powierzchni 6,5 m² - 30 cm.

Pancerz PVC-37 (aretowany)

szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m²

Rodzaj skrzynki	Max. wysoko rolety wraz ze skrzynk (cm)			Max. wysoko rolety wraz ze skrzynk (cm)		
		z zastosow. rygla automat. (cm)	z zastosow. wieszaka blokady (cm)		z zastosow. rygla automat. (cm)	z zastosow. wieszaka blokady (cm)
	PVC	PVC-37 o 40+PZ50	PVC-37 o 40-rygiel	PVC-37 o 40-WB.	PVC-37 o 60+PZ70	PVC-37 o 60-rygiel
PSK-160 Wielko 160 mm	233	X	170	219	X	192
PSK-200 Wielko 200 mm	384	X	355	341	X	321

max. grubo
ramy okiennej
95 mm

rodzaj skrzynki	wysoko skrzynki	gł boko skrzynki
PSK-160	160 mm	253 mm
PSK-200	200 mm	253 mm

(Skrzynki przygotowane pod kotwienie)

Uwaga! Przy szeroko ci rolety powy ej 2 m nale y u y o 60. Dodatkowo nale y uwzgl dni wzmocnienie skrzynki - WSP. Przy zastosowaniu wzmocnienia warto ci podane w tabelach nale y pomniejszy o 20 cm. PZ - pier cie zwi kszej cy z o 40 na o 50 lub z o 60 na o 70.

W standardzie

Pancerz	Wszystkie dost pne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 – bez dopłat
Listwa dolna	Srebrny (01), biały (02), szary (03), jasny be (05), ciemny br z (08), jasny br z (09), ko słoniowa (16), antracyt (23)
	Bufory
	Okleinowanie listwy dolnej – lista kolorów oklein strona 3.14
Kaseta na ta m	W kolorze białym lub br zowym na yczenie klienta 5 mb (do wysoko ci 240 cm, do 12 kg)
SUB	Stalowe uchwyty boczne
Ci cie przewodnic pod k tem	Bezpłatnie (na yczenie klienta)

Za dopłat

Skrzynka	Powię kszenie skrzynki	5%
Listwa dolna	Lakierowana: ciemny be (04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), stalowa oliwka(26)	5%
	Lakierowana: wg wzornika RAL	10%
Zwijacz ta my 11m	Dotyczy rolet powy ej 240 cm. (na yczenie klienta - biały lub br zowy)	13 zł/szt.
WSP	Stalowe wzmocnienie skrzynki (powy ej 2m)	28 zł/mb
PURS	Ta ma rozpr na PURS 10 x 2 mm x 12,5 mb	24 zł/szt.
KNS - 160	Konsola statyczna do skrzynki 160 mm	60 zł/szt.
KNS - 200	Konsola statyczna do skrzynki 200 mm	60 zł/szt.
KNS - WSP - 160	Konsola statyczna do skrzynki 160 mm przy zastosowaniu WSP	60 zł/szt.
KNS - WSP - 200	Konsola statyczna do skrzynki 200 mm przy zastosowaniu WSP	60 zł/szt.
SKM	Stalowa kotwa monta owa	2 zł/szt.
Listwa tynkowa wew/zew.	w kolorach - biały (02), jasny br z (09)	9 zł/mb
	w kolorach - ciemny br z (08), antracyt (23)	13 zł/mb

Wyposa enie dodatkowe - str. 6.9

Nap dy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.3, SOMFY - str. 6.5